

JR- 518 Pouličné svietidlo



POPIS

Výška : 6.2 m

Materiál: kvalitná ocel'

Stĺp: ϕ 140

Hrúbka: 3.5mm

Solárny panel: 120W

Svetlo: led lampa 35W LED ,

Batéria: 12V/150 Ah batéria.

Osvetlenie: 3150-3500 lm každá lampa

Pracovný čas: 10-12 hodín/deň

Farba: základná farba čierna + možnosť výberu

Konštrukcia: dokáže odolávať vetru do 140 Km/h.

Rozostupy: odporúčaná vzdialenosť medzi svetlami je 20/25 m v závislosti na danom mieste.

Náter: pozinkovaný povrch s protikoróznym práškovým náterom priateľským životnému prostrediu.



Záruka: 3 roky

Váha: 198kg(celý set)



Charakteristiky

- 1) Solárny panel: Životnosť solárneho panela presahuje 20 rokov. Solárna batéria a jej obal sú plne otočiteľné pre maximálne využitie slnečného svetla.
- 2) Lampa: LED žiarovky najvyššej kvality so životnosťou 50,000 hodín a s vysokou svetivosťou. Vonkajšie telo svietidla je vyrobené s kvalitného hliníku a špeciálneho, vysoko efektívneho tvrdeného skla s triedou ochrany IP65. Chytrý dizajn svietidla umožňuje rýchle odvádzanie tepla, čo významne predlžuje životnosť LED žiaroviek.
- 3) Batéria: Bez údržbová batéria so životnosťou 5 rokov a so zárukou 3 roky. Batéria je uzavretá v obale, ktorý ju chráni pred dažďom, vlhkosťou, prachom a inými vonkajšími vplyvmi. Na obale sa tiež nachádzajú vetracie lamely, ktoré umožňujú odvádzanie tepla. Celý dizajn batérie a jej obalu prispieva k predĺženiu jej životnosti.
- 4) Ovládanie: Ovládač umožňuje nastavenie času a výkonu svetla. Rozličné nastavenia ovládača zabezpečujú rozdielne požiadavky na výkon, dĺžku svietenia a šetrenie energiou svietidla.
- 5) Konštrukcia: Stĺp a obal batérie sú vyrobené s kvalitnej pozinkovanej ocele. Tá je natretá ochranným náterom proti korózii a k prostrediu priateľským práškovým náterom. Celé svietidlo je plne demontovateľné, čím sa šetria prepravné náklady.
- 6) Inštalácia: Celý set pozostáva so stĺpa, konzoly svietidla, samotného svietidla(s LED žiarovkami), batérie, obalu batérie(s ovládačom) konzoly solárneho panela(vyrobenej z nerezovej ocele) a všetkých potrebných elektronických káblov(označených štítkami pre uľahčenie inštalácie).
- 7) Certifikáty:CE, IP65
- 8) Balenie: V krabiciach je použitá penová výplň a papierový a textilný obal na ochranu stĺpa a iných častí pred poškrabaním a iným poškodením.

JR- 523S Pouličné svietidlo



POPIS

Výška : 4.3 m / 3.8 m

Materiál: kvalitná oceľ

Stĺp: ϕ 114

Hrúbka: 2.5mm

Solárny panel: 60W / 40W

Svetlo: led lampa 2x8W LED / 2x6W LED ,

Batéria: 12V/65 Ah / 12V/38 Ah batéria.

Osvetlenie: 720-800lm / 540-600lm každá lampa

Pracovný čas: 10-12 / 8-10 hodín/deň

Farba: základná farba čierna+možnosť výberu

Konštrukcia: dokáže odolávať vetru do 140 Km/h.

Rozostupy: odporúčaná vzdialenosť medzi svetlami je 15/20m v závislosti na danom mieste.

Náter: pozinkovaný povrch s protikoróznym práškovým náterom priateľským životnému prostrediu.

Záruka: 3 roky

Váha: 98kg(celý set)



Charakteristiky

- 1) Solárny panel: Životnosť solárneho panela presahuje 20 rokov. Solárna batéria a jej obal sú plne otočiteľné pre maximálne využitie slnečného svetla.
- 2) Lampa: LED žiarovky najvyššej kvality so životnosťou 50,000 hodín a s vysokou svetivosťou. Vonkajšie telo svietidla je vyrobené s kvalitného hliníku a špeciálneho, vysoko efektívneho tvrdeného skla s triedou ochrany IP65. Chytrý dizajn svietidla umožňuje rýchle odvádzanie tepla, čo významne predlžuje životnosť LED žiaroviek.
- 3) Batéria: Bez údržbová batéria so životnosťou 5 rokov a so zárukou 3 roky. Batéria je uzavretá v obale, ktorý ju chráni pred dažďom, vlhkosťou, prachom a inými vonkajšími vplyvmi. Na obale sa tiež nachádzajú vetracie lamely, ktoré umožňujú odvádzanie tepla. Celý dizajn batérie a jej obalu prispieva k predĺženiu jej životnosti.
- 4) Ovládanie: Ovládač umožňuje nastavenie času a výkonu svetla. Rozličné nastavenia ovládača zabezpečujú rozdielne požiadavky na výkon, dĺžku svietenia a šetrenie energiou svietidla.
- 5) Konštrukcia: Stĺp a obal batérie sú vyrobené s kvalitnej pozinkovanej ocele. Tá je natretá ochranným náterom proti korózii a k prostrediu priateľským práškovým náterom. Celé svietidlo je plne demontovateľné, čím sa šetria prepravné náklady.
- 6) Inštalácia: Celý set pozostáva so stĺpa, konzoly svietidla, samotného svietidla(s LED žiarovkami), batérie, obalu batérie(s ovládačom) konzoly solárneho panela(vyrobenej z nerezovej ocele) a všetkých potrebných elektronických káblov(označených štítkami pre uľahčenie inštalácie).
- 7) Certifikáty:CE, IP65
- 8) Balenie: V krabiciach je použitá penová výplň a papierový a textilný obal na ochranu stĺpa a iných častí pred poškrabaním a iným poškodením.

JR- 550X Pouličné svietidlo



POPIS

Výška : 4.3 m / 3.8 m

Materiál: kvalitná oceľ

Stĺp: ϕ 114

Hrúbka: 2.5mm

Solárny panel: 60W / 40W

Svetlo: led lampa 15W LED / 12W LED ,

Batéria: 12V/65 Ah / 12V/38 Ah batéria.

Osvetlenie: 1350-1500lm / 1080-1200lm

Pracovný čas: 10-12 / 8-10 hodín/deň

Farba: základná farba čierna+možnosť výberu

Konštrukcia: dokáže odolávať vetru do 140 Km/h.

Rozostupy: odporúčaná vzdialenosť medzi svetlami je 15/20m v závislosti na danom mieste.

Náter: pozinkovaný povrch s protikoróznym práškovým náterom priateľským životnému prostrediu.

Záruka: 3 roky

Váha: 96kg(celý set)



Charakteristiky

- 1) Solárny panel: Životnosť solárneho panela presahuje 20 rokov. Solárna batéria a jej obal sú plne otočiteľné pre maximálne využitie slnečného svetla.
- 2) Lampa: LED žiarovky najvyššej kvality so životnosťou 50,000 hodín a s vysokou svetivosťou. Vonkajšie telo svietidla je vyrobené s kvalitného hliníku a špeciálneho, vysoko efektívneho tvrdeného skla s triedou ochrany IP65. Chytrý dizajn svietidla umožňuje rýchle odvádzanie tepla, čo významne predlžuje životnosť LED žiaroviek.
- 3) Batéria: Bez údržbová batéria so životnosťou 5 rokov a so zárukou 3 roky. Batéria je uzavretá v obale, ktorý ju chráni pred dažďom, vlhkosťou, prachom a inými vonkajšími vplyvmi. Na obale sa tiež nachádzajú vetracie lamely, ktoré umožňujú odvádzanie tepla. Celý dizajn batérie a jej obalu prispieva k predĺženiu jej životnosti.
- 4) Ovládanie: Ovládač umožňuje nastavenie času a výkonu svetla. Rozličné nastavenia ovládača zabezpečujú rozdielne požiadavky na výkon, dĺžku svietenia a šetrenie energiou svietidla.
- 5) Konštrukcia: Stĺp a obal batérie sú vyrobené s kvalitnej pozinkovanej ocele. Tá je natretá ochranným náterom proti korózii a k prostrediu priateľským práškovým náterom. Celé svietidlo je plne demontovateľné, čím sa šetrí prepravné náklady.
- 6) Inštalácia: Celý set pozostáva so stĺpa, konzoly svietidla, samotného svietidla(s LED žiarovkami), batérie, obalu batérie(s ovládačom) konzoly solárneho panela(vyrobenej z nerezovej ocele) a všetkých potrebných elektronických káblov(označených štítkami pre uľahčenie inštalácie).
- 7) Certifikáty:CE, IP65
- 8) Balenie: V krabiciach je použitá penová výplň a papierový a textilný obal na ochranu stĺpa a iných častí pred poškrabaním a iným poškodením.

JR- 560 Pouličné svietidlo



POPIS

Výška : 4.3 m

Materiál: kvalitná oceľ

Stĺp: ϕ 114

Hrúbka: 2.5mm

Solárny panel: 60W / 40W

Svetlo: led lampa 15W LED / 12W LED ,

Batéria: 12V/65 Ah / 12V/38 Ah batéria.

Osvetlenie: 1350-1500lm / 1080-1200lm

Pracovný čas: 10-12 / 8-10 hodín/deň

Farba: základná farba čierna+možnosť výberu

Konštrukcia: dokáže odolávať vetru do 140 Km/h.

Rozostupy: odporúčaná vzdialenosť medzi svetlami je 15/20m v závislosti na danom mieste.

Náter: pozinkovaný povrch s protikoróznym práškovým náterom priateľským životnému prostrediu.

Záruka: 3 roky

Váha: 96kg(celý set)



Charakteristiky

- 1) Solárny panel: Životnosť solárneho panela presahuje 20 rokov. Solárna batéria a jej obal sú plne otočiteľné pre maximálne využitie slnečného svetla.
- 2) Lampa: LED žiarovky najvyššej kvality so životnosťou 50,000 hodín a s vysokou svetivosťou. Vonkajšie telo svietidla je vyrobené s kvalitného hliníku a špeciálneho, vysoko efektívneho tvrdeného skla s triedou ochrany IP65. Chytrý dizajn svietidla umožňuje rýchle odvádzanie tepla, čo významne predlžuje životnosť LED žiaroviek.
- 3) Batéria: Bez údržbová batéria so životnosťou 5 rokov a so zárukou 3 roky. Batéria je uzavretá v obale, ktorý ju chráni pred dažďom, vlhkosťou, prachom a inými vonkajšími vplyvmi. Na obale sa tiež nachádzajú vetracie lamely, ktoré umožňujú odvádzanie tepla. Celý dizajn batérie a jej obalu prispieva k predĺženiu jej životnosti.
- 4) Ovládanie: Ovládač umožňuje nastavenie času a výkonu svetla. Rozličné nastavenia ovládača zabezpečujú rozdielne požiadavky na výkon, dĺžku svietenia a šetrenie energiou svietidla.
- 5) Konštrukcia: Stĺp a obal batérie sú vyrobené s kvalitnej pozinkovanej ocele. Tá je natretá ochranným náterom proti korózii a k prostrediu priateľským práškovým náterom. Celé svietidlo je plne demontovateľné, čím sa šetrí prepravné náklady.
- 6) Inštalácia: Celý set pozostáva so stĺpa, konzoly svietidla, samotného svietidla(s LED žiarovkami), batérie, obalu batérie(s ovládačom) konzoly solárneho panela(vyrobenej z nerezovej ocele) a všetkých potrebných elektronických káblov(označených štítkami pre uľahčenie inštalácie).
- 7) Certifikáty:CE, IP65
- 8) Balenie: V krabiciach je použitá penová výplň a papierový a textilný obal na ochranu stĺpa a iných častí pred poškrabaním a iným poškodením.

JR- Villa G Pouličné svietidlo



POPIS

Výška : 6.2 m

Materiál: kvalitná oceľ

Stĺp: ϕ 140

Hrúbka: 3.5mm

Solárny panel: 120W

Svetlo: led lampa 35W LED ,

Batéria: 12V/150 Ah batéria.

Osvetlenie: 3150-3500 lm každá lampa

Pracovný čas: 10-12 hodín/deň

Farba: základná farba čierna + možnosť výberu

Konštrukcia: dokáže odolávať vetru do 140 Km/h.


Rozostupy: odporúčaná vzdialenosť medzi

svetlami je 20/25 m v závislosti na danom mieste.

Náter: pozinkovaný povrch s protikoróznym práškovým náterom priateľským životnému prostrediu.

Záruka: 3 roky

Váha: 198kg(celý set)



Charakteristiky

- 1) Solárny panel: Životnosť solárneho panela presahuje 20 rokov. Solárna batéria a jej obal sú plne otočiteľné pre maximálne využitie slnečného svetla.
- 2) Lampa: LED žiarovky najvyššej kvality so životnosťou 50,000 hodín a s vysokou svetivosťou. Vonkajšie telo svietidla je vyrobené s kvalitného hliníku a špeciálneho, vysoko efektívneho tvrdeného skla s triedou ochrany IP65. Chytrý dizajn svietidla umožňuje rýchle odvádzanie tepla, čo významne predlžuje životnosť LED žiaroviek.
- 3) Batéria: Bez údržbová batéria so životnosťou 5 rokov a so zárukou 3 roky. Batéria je uzavretá v obale, ktorý ju chráni pred dažďom, vlhkosťou, prachom a inými vonkajšími vplyvmi. Na obale sa tiež nachádzajú vetracie lamely, ktoré umožňujú odvádzanie tepla. Celý dizajn batérie a jej obalu prispieva k predĺženiu jej životnosti.
- 4) Ovládanie: Ovládač umožňuje nastavenie času a výkonu svetla. Rozličné nastavenia ovládača zabezpečujú rozdielne požiadavky na výkon, dĺžku svietenia a šetrenie energiou svietidla.
- 5) Konštrukcia: Stĺp a obal batérie sú vyrobené s kvalitnej pozinkovanej ocele. Tá je natretá ochranným náterom proti korózii a k prostrediu priateľským práškovým náterom. Celé svietidlo je plne demontovateľné, čím sa šetria prepravné náklady.
- 6) Inštalácia: Celý set pozostáva so stĺpa, konzoly svietidla, samotného svietidla(s LED žiarovkami), batérie, obalu batérie(s ovládačom) konzoly solárneho panela(vyrobenej z nerezovej ocele) a všetkých potrebných elektronických káblov(označených štítkami pre uľahčenie inštalácie).
- 7) Certifikáty:CE, IP65
- 8) Balenie: V krabiciach je použitá penová výplň a papierový a textilný obal na ochranu stĺpa a iných častí pred poškrabaním a iným poškodením.

JR- Villa P Pouličné svietidlo



POPIS

Výška : 4.3 m

Materiál: kvalitná ocel'

Stĺp: ϕ 114

Hrúbka: 2.5mm

Solárny panel: 60W / 40W

Svetlo: led lampa 15W LED / 12W LED ,

Batéria: 12V/65 Ah / 12V/38 Ah batéria.

Osvetlenie: 1350-1500lm / 1080-1200lm

Pracovný čas: 10-12 / 8-10 hodín/deň

Farba: základná farba čierna+možnosť výberu

Konštrukcia: dokáže odolávať vetru do 140 Km/h.

Rozostupy: odporúčaná vzdialenosť medzi svetlami je 15/20m v závislosti na danom mieste.

Náter: pozinkovaný povrch s protikoróznym práškovým náterom priateľským životnému prostrediu.

Záruka: 3 roky

Váha: 96kg(celý set)



Charakteristiky

- 1) Solárny panel: Životnosť solárneho panela presahuje 20 rokov. Solárna batéria a jej obal sú plne otočiteľné pre maximálne využitie slnečného svetla.
- 2) Lampa: LED žiarovky najvyššej kvality so životnosťou 50,000 hodín a s vysokou svetivosťou. Vonkajšie telo svietidla je vyrobené s kvalitného hliníku a špeciálneho, vysoko efektívneho tvrdeného skla s triedou ochrany IP65. Chytrý dizajn svietidla umožňuje rýchle odvádzanie tepla, čo významne predlžuje životnosť LED žiaroviek.
- 3) Batéria: Bez údržbová batéria so životnosťou 5 rokov a so zárukou 3 roky. Batéria je uzavretá v obale, ktorý ju chráni pred dažďom, vlhkosťou, prachom a inými vonkajšími vplyvmi. Na obale sa tiež nachádzajú vetracie lamely, ktoré umožňujú odvádzanie tepla. Celý dizajn batérie a jej obalu prispieva k predĺženiu jej životnosti.
- 4) Ovládanie: Ovládač umožňuje nastavenie času a výkonu svetla. Rozličné nastavenia ovládača zabezpečujú rozdielne požiadavky na výkon, dĺžku svietenia a šetrenie energiou svietidla.
- 5) Konštrukcia: Stĺp a obal batérie sú vyrobené s kvalitnej pozinkovanej ocele. Tá je natretá ochranným náterom proti korózii a k prostrediu priateľským práškovým náterom. Celé svietidlo je plne demontovateľné, čím sa šetrí prepravné náklady.
- 6) Inštalácia: Celý set pozostáva so stĺpa, konzoly svietidla, samotného svietidla(s LED žiarovkami), batérie, obalu batérie(s ovládačom) konzoly solárneho panela(vyrobenej z nerezovej ocele) a všetkých potrebných elektronických káblov(označených štítkami pre uľahčenie inštalácie).
- 7) Certifikáty:CE, IP65
- 8) Balenie: V krabiciach je použitá penová výplň a papierový a textilný obal na ochranu stĺpa a iných častí pred poškrabaním a iným poškodením.